



**ANCHE IN
VERSIONE IBRIDA**



DESCRIZIONE

DALLAS - armature SOLARI a led PROFESSIONALI in grado di auto-alimentarsi grazie ad una batteria che si ricarica con l'energia fornita dal sole.

Si attivano automaticamente al sopraggiungere del buio senza dover installare alcun sensore esterno.

Sono particolarmente indicate per strade, parcheggi, luoghi di passaggio, vialetti, piste ciclabili e comunque per illuminare qualsiasi spazio non alimentato elettricamente.

Non dovendo essere collegate alla rete elettrica possono essere installate ovunque su palo grazie agli appositi accessori presenti nella confezione.

Questo modello, disponibile anche in versione IBRIDA, installato dove già presente la connessione elettrica, garantisce il funzionamento notturno ininterrotto anche alla massima potenza indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne avverse e perduranti per più giorni. Una speciale apparecchiatura interna alla lampada ne gestisce automaticamente il funzionamento; se lo stato di carica della batteria scende al di sotto del 10 % devia l'alimentazione sulla tradizionale linea elettrica.

POSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO

- ILLUMINAZIONE COSTANTE E CONTINUA
- ILLUMINAZIONE PER MEZZO DI SENSORE
- ILLUMINAZIONE CUSTOMIZZATA DAL CLIENTE IN LUMINOSITÀ E TEMPO DI LAVORO CON TELECOMANDO



DALLAS 140W

CARATTERISTICHE

DALLAS 140W

DISPONIBILE VERSIONE **IBRIDA**

- ✓ **ZERO CONSUMO ENERGIA** (nessuna bolletta elettrica)
- ✓ **BATTERIA DI LUNGA DURATA** (più notti)
- ✓ **SENSORE DI RILEVAMENTO PRESENZA** (opzionale)

- ✓ **POSSIBILITÀ DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA**
- ✓ **TELECOMANDO**
- ✓ **ACCESSORI DI FISSAGGIO INCLUSI**

PARAMETRI TECNICI

Categoria	-	PROIETTORI TIPO STRADALE
Nome Prodotto	-	DALLAS 140 W
Codice Prodotto	-	LSTR021
Codice EAN Prodotto	-	
Potenza Lampada	(W)	140
Flusso luminoso	(lumen)	24.920
Efficienza Luminosa	(lumen/W)	178
Temperatura di Colore	(K)	6.000 (3.000 - 4.000 su richiesta)
Indice Resa Cromatica	(CRI)	>70
Lenti angolazione	(°)	154° x 83°
Dimensioni Lampada	(mm)	1.480x530x380
Peso	(Kg)	26
Materiale corpo lampada	-	Alluminio verniciato
Colore	-	Nero
Sensore rilevatore movimento	-	PIR - Microonde (opzionali)
Distanza rilevamento max	(m)	7
Angolo di rilevamento	(°)	90° (PIR) - 120° (Microonde)
Pannello Fotovoltaico - tipologia	-	Monocristallino con vetro temprato
Pannello Fotovoltaico - dimensioni	(mm)	1.395x500
Potenza Pannello Fotovoltaico	(W)	158
Tensione Pannello Fotovoltaico	(V)	36
Batteria Tipologia	-	LiFePO4
Energia Batteria	(Wh)	1.075
Tensione Batteria	(V)	25,6
Capacità Batteria	(mAh)	42.000
Tempo di Ricarica Batteria (sole pieno)	(ore)	7
Sostituzione Batteria	(S/N)	SI
Ricambio Batteria	codice	
Cicli Batteria	(nr)	2.000
Grado di Protezione	(IP)	65
Garanzia	(anni)	2
Temperatura di Lavoro	(°C)	-20°C + 60°C
Altezza Installazione	(m)	fino a 12
Diametro palo per installazione	(mm)	76
Grado di Protezione impatto	(IK)	-
Telecomando	(S/N)	SI
Accessori Fissaggio	(S/N)	SI
Scatola singola Dimensioni	(cm)	153x32x60
Peso Scatola singola	(Kg)	29,1
Cartone quantità scatole	(nr)	1
Cartone dimensioni	(cm)	153x32x60
Cartone Peso	(Kg)	29,1