



DESCRIZIONE

Il proiettore solare WALL PLUS è dotato di un pannello fotovoltaico monocristallino orientabile, una batteria di ultima generazione LiFePO4 ad altissima efficienza ed una lampada a led lineare anch'essa orientabile.

Il proiettore è stato attentamente studiato per un utilizzo puntuale; vi è infatti la possibilità di sostituire le ottiche frontali per ottenere un fascio di luce concentrato o aperto in funzione dell'oggetto da illuminare e della distanza dell'oggetto stesso dal proiettore.

Ideale per illuminare facciate di edifici, insegne, monumenti oppure se installato su palo aree giochi/fitness esterne.

POSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO

Al calare della sera automaticamente la luce si accende in modo costante per tutta la notte come una lampada tradizionale. Sensore di movimento opzionale.



WALL PLUS

CARATTERISTICHE

- ✓ ZERO CONSUMO ENERGIA (nessuna bolletta elettrica)
- ✓ PANNELLO E LAMPADA ORIENTABILI

- ✓ BATTERIA AD ALTISSIMA EFFICIENZA
- ✓ POSSIBILITÀ DEL CAMBIO OTTICHE

Categoria	-	FARETTI E KIT
Nome Prodotto	-	WALL PLUS
Codice Prodotto	-	LFAR009
Codice EAN Prodotto	-	
Potenza lampada	(W)	24
Flusso luminoso	(lumen)	3.740
Efficienza Luminosa	(lumen/W)	156
Temperatura di Colore	(K)	6.000 (3.000 - 4.000 su richiesta)
Indice di Resa Cromatica	(CRI)	> 70
Lenti Angolazione	(°)	60° (disponibili 10°-15°-30°-45°-90°)
Dimensione lampada	(mm)	1.000x38x25
Dimensione prodotto	(mm)	1.150x280x50
Peso	(Kg)	7,1
Materiale corpo lampada	-	Alluminio verniciato
Colore	-	Nero
Sensore rilevatore movimento	-	PIR
Distanza rilevamento max	(m)	8
Angolo di rilevamento	(°)	90°
Pannello Fotovoltaico - tipologia	-	Monocristallino con vetro temprato
Pannello Fotovoltaico dimensioni	(mm)	1.130x190
Potenza Pannello Fotovoltaico	(W)	40
Tensione Pannello Fotovoltaico	(V)	5
Batteria Tipologia	-	LiFePO4
Energia Batteria	(Wh)	230
Tensione Batteria	(V)	12,8
Capacità Batteria	(mAh)	18.000
Tempo di Ricarica Batteria (sole pieno)	(ore)	6
Sostituzione Batteria	(S/N)	SI
Ricambio batteria	codice	
Cicli Batteria	(nr)	2.000
Grado Protezione	(IP)	65
Garanzia	(anni)	2
Temperatura di Lavoro	(°C)	-20° + 60°C
Grado protezione urti	(IK)	08
Installazione	-	a muro / terra
Telecomando	(S/N)	SI
Accessori fissaggio	-	SI
Scatola singola Dimensioni	(cm)	128x34x11 (H)
Peso Scatola singola	(Kg)	8,5
Cartone quantità scatole	(nr)	1
Cartone dimensioni	(cm)	128x34x11 (H)
Cartone Peso	(Kg)	8,5

PARAMETRI TECNICI