

# LAMPEGGIO 4+4



## DESCRIZIONE

Lampeggiatore bifacciale solare autoalimentato con 4 moduli lampeggianti per lato, rafforzativo per evidenziare la segnaletica verticale ma non solo.

Ideale per cuspidi, incroci, punti pericolosi, attraversamenti pedonali, dossi artificiali, cantieri, incroci e isole spartitraffico.

Lampeggio alternativo con modalità lenta o veloce.

L'elevata compattezza del prodotto e la sua estrema semplicità di montaggio lo rende ideale per l'installazione su qualsiasi tipo di palo e di segnale stradale, anche su segnali stradali esistenti.

La funzione risparmio energetico garantisce un'elevata autonomia anche in condizioni metereologiche critiche.

Impianto composto da pannello fotovoltaico monocristallino, batteria, scheda lampeggio e LED ad altissima luminosità.

Predisposto per fissaggio su palo Ø mm 60.

È realizzato con proiettori certificati secondo la normativa europea EN 12352 e con omologazione ministeriale.



# LAMPEGGIO 4+4

POSSIBILITÀ DI CUSTOMIZZAZIONE DI:

✓ COLORE LUCE LED

PARAMETRI TECNICI

<b>Categoria</b>	-	SEGNALETICA STRADALE SOLARE
<b>Nome Prodotto</b>	-	LAMPEGGIO 4+4
<b>Codice Prodotto</b>	-	SSTR003
<b>Descrizione tipologia prodotto</b>	-	Lampeggiante Stradale bifacciale Solare
<b>Codice EAN Prodotto</b>	-	-
<b>Dimensioni Prodotto</b>	(mm)	450x165x87
<b>Materiale corpo Prodotto</b>	-	Polycarbonato
<b>Peso</b>	(Kg)	2,8
<b>Colore Prodotto</b>	-	-
<b>Modalità di lavoro</b>	-	Lampeggiante alternativo (mod. lenta/veloce)
<b>Colore Luce Led lampeggiante</b>	-	a scelta
<b>Diametro Lampada</b>	(mm)	-
<b>Vita Led</b>	(ore)	100.000
<b>Moduli Illuminati/Lampeggianti</b>	(nr)	8 (4+4)
<b>Lato Lampeggio/lavoro</b>	(nr)	2
<b>Distanza visibilità</b>	(m)	500
<b>Pannello Fotovoltaico - tipologia</b>	-	Monocristallino
<b>Pannello Fotovoltaico - dimensioni</b>	(mm)	450x150
<b>Potenza Pannello Fotovoltaico</b>	(W)	7
<b>Tensione Pannello Fotovoltaico</b>	(V)	6
<b>Batteria Tipologia</b>	-	Litio
<b>Energia Batteria</b>	(Wh)	15
<b>Tensione Batteria</b>	(V)	3,7
<b>Capacità Batteria</b>	(mAh)	4.400
<b>Tempo di Ricarica Batteria (sole pieno)</b>	(ore)	2
<b>Sostituzione Batteria</b>	(S/N)	SI
<b>Ricambio Batteria</b>	codice	-
<b>Cicli Batteria</b>	(nr)	500 - 1.000
<b>Grado Protezione</b>	(IP)	65
<b>Garanzia</b>	(anni)	2
<b>Temperatura di Lavoro</b>	(°C)	-40°C +65°C
<b>Grado di Protezione Urti</b>	(IK)	08
<b>Installazione</b>	-	su palo
<b>Accessori Fissaggio</b>	(S/N)	SI
<b>Scatola singola Dimensioni</b>	(cm)	54x39x25
<b>Peso Scatola singola</b>	(Kg)	6
<b>Cartone quantità scatole</b>	(nr)	2
<b>Cartone dimensioni</b>	(cm)	54x39x25
<b>Cartone Peso</b>	(Kg)	6