

LAMPEGGIO SINGOLO



DESCRIZIONE

Lampeggiatore solare autoalimentato con modulo lampeggiante da 300 mm di diametro, rafforzativo per evidenziare la segnaletica verticale ma non solo.

Ideale per cuspidi, incroci, punti pericolosi, attraversamenti pedonali, dossi artificiali, cantieri, incroci e isole spartitraffico.

L'elevata compattezza del prodotto e sua estrema semplicità di montaggio lo rende ideale per l'installazione su qualsiasi tipo di palo e di segnale stradale, anche su segnali stradali esistenti.

La funzione risparmio energetico garantisce un'elevata autonomia anche in condizioni metereologiche critiche.

Impianto composto da pannello fotovoltaico monocristallino, batteria, scheda lampeggio e LED ad altissima luminosità.

Predisposto per fissaggio su palo Ø mm 60.

È realizzato con proiettori certificati secondo la normativa europea EN 12352 e con omologazione ministeriale.



LAMPEGGIO SINGOLO

POSSIBILITÀ DI CUSTOMIZZAZIONE DI:

✓ COLORE LUCE LED

PARAMETRI TECNICI

Categoria	-	SEGNALETICA STRADALE SOLARE
Nome Prodotto	-	LAMPEGGIO SINGOLO
Codice Prodotto	-	SSTR006
Descrizione tipologia prodotto	-	Lampeggiante Stradale Monofacciale Solare
Codice EAN Prodotto	-	-
Dimensioni Prodotto	(mm)	350x350x140
Materiale corpo Prodotto	-	Policarbonato
Peso	(Kg)	6,5
Colore Prodotto	-	-
Modalità di lavoro	-	Lampeggiante
Colore Luce Led lampeggiante	-	Giallo
Diametro Lampada	(mm)	300
Vita Led	(ore)	100.000
Moduli Illuminati/Lampeggianti	(nr)	1
Lato Lampeggio/lavoro	(nr)	1
Distanza visibilità	(m)	600
Pannello Fotovoltaico - tipologia	-	Monocristallino
Pannello Fotovoltaico - dimensioni	(mm)	465x350
Potenza Pannello Fotovoltaico	(W)	10
Tensione Pannello Fotovoltaico	(V)	18
Batteria Tipologia	-	Litio
Energia Batteria	(Wh)	73
Tensione Batteria	(V)	11,1
Capacità Batteria	(mAh)	6.600
Tempo di Ricarica Batteria (sole pieno)	(ore)	7
Sostituzione Batteria	(S/N)	SI
Ricambio Batteria	codice	-
Cicli Batteria	(nr)	500 - 1.000
Grado Protezione	(IP)	65
Garanzia	(anni)	2
Temperatura di Lavoro	(°C)	-40°C +65°C
Grado di Protezione Urti	(IK)	08
Installazione	-	su palo
Accessori Fissaggio	(S/N)	SI
Scatola singola Dimensioni	(cm)	54x39x25
Peso Scatola singola	(Kg)	7,5
Cartone quantità scatole	(nr)	1
Cartone dimensioni	(cm)	54x39x25
Cartone Peso	(Kg)	7,5